



Valorizando o móvel
brasileiro com um
excelente produto.

MDP
BERNECK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES	AGLOMERADO CONVENCIONAL	MDP BERNECK
PRENSA	Ciclo	Contínua
FORMAÇÃO	Má distribuição de camadas	Distribuição perfeita das camadas Não permitindo empenamento
DENSIDADE DA CAMADA EXTERNA	800 Kg/m ³	Maior do que 950 Kg/m ³ Menor absorção de umidade e economia de tinta
VARIAÇÃO ESPESSURA	0,3 mm	0,1 mm
DENSIDADE MÉDIA	710 Kg/m ³	650 Kg/m ³ Painel mais leve com excelente fechamento de borda
TRAÇÃO	3,5 Kgf/cm ²	5,5 Kgf/cm ²
RESISTÊNCIA DA CAMADA EXTERNA	11Kgf/cm ²	14 Kgf/cm ²
CAMADA EXTERNA	Menor quantidade de partículas finas	Maior quantidade de partículas finas
ABSORÇÃO DE UMIDADE	Alta	Baixa Melhor que o MDF

Tel.: 55 (41) 2109-3700 | Fax: 55 (41) 2109-3739
R. Dr. Valério Sobânia, 500 | CEP 83706-530
Araucária - PR - Brasil | www.berneck.com.br

BERNECK
a marca da madeira